2. L'Assistant Configuration d'adaptate ur de données s'affiche. Cliquez sur Suivant .
3. L'assistant vous permet de désigner le type de requête. Sélectionnez SuivaUtilisrmedSuivaSui

```
If foundRows.Length = 0 Then
  Console.WriteLine("Non trouvé.")
Else
  Dim myDRV As DataRowView
  For Each myDRV In foundRows
    Console.WriteLine("{0}, {1}", myDRV("CompanyName").ToString(),
myDRV("ContactName").ToString())
  Next
End If
```

Chapitre 10 : Création d'états Crystal Reports

Crystal Reports est l'outil de création d'états fourni avec Visual Studio .NET. Nous allons voir comment créer un état alimenté par0 0x do Tc ( )Tj 12 0 0 12 70.9

Chapitre 12 : Gestion des transactions

A) Gestion des transactions au niveau SQL server

1) Les transactions locales

BEGIN TRANSACTION

Indique le début d'une transaction locale explicite. L'instruction BEGIN TRANSACTION incrémente de 1 la variable @@TRANCOUNT.

Syntaxe

```
BEGIN TRAN [ SACTION ] [transaction_name | @tran_name_variable
   [ WITH MARK [ 'description' ] ] ]
```

Arguments

transaction_name

Nom attribué à la transaction. transaction_name

Remarque Le Connection doit être ouvert avant l'appel à EnlistDistributedTransaction.

ATTENTION