

JavaScript – Les formulaires

Claude.Ponton@u-grenoble3.fr

DIP – Bureau I 111

Accéder à un formulaire

- Par le DOM

- `document.forms[i]`

- Par son nom (HTML)

- `document.nomFormulaire`

- `<form name="nomFormulaire" />`

- Par son Id (xHTML)

- `idf = document.getElementById("idFormu");`

- `<form id="idFormu" />`

Quelques propriétés et méthodes

- **elements** : celui-ci est en fait un tableau d'objets de nature input.
Ex. `document.forms[i].elements[j]`
- **length** : cet attribut contient le nombre d'objets du tableau **elements**.
- **reset()** : cette méthode permet de réinitialiser le formulaire.

Les champs de formulaire

- Par le DOM

- `document.forms[i].elements[j]`

- Par son nom (HTML)

- `document.nomFormulaire.nomChamp`

- `<input name="nomChamp" .../>`

- Par son Id (xHTML)

- `idc = document.getElementById("idChamp");`

- `<input id="idChamp" .../>`

Champ « text »

- Cet objet dispose de propriétés et de méthodes:
 - value : valeur (la chaîne)
 - name : nom
 - className : nom de la classe css
 - focus() : permet de donner le focus au champ
 - blur() : se déclenche lorsque l'élément perd le focus
- Exemples
 - `id=document.getElementById("champ");`
 - `id.value = "salut";`
 - `longueur = id.value.length;`
 - `id.focus();`
 - `id.className="style";`