

Environnements de développement

Mihaela Sighireanu

UFR d'Informatique Paris 7, LIAFA, 175 rue Chevaleret, Bureau 6A7
<http://www.liafa.jussieu.fr/~sighirea/cours/edi/>

Introduction aux EDI, la plateforme Eclipse

MCours.com

- 1 **Introduction aux EDI**
 - Définition et composantes
 - Historique
 - Exemples
- 2 **Eclipse**
 - Un EDI (de plus) pour Java ?
 - Sources et ressources
 - Plateforme Eclipse
 - Utiliser Eclipse
- 3 **Organisation du cours**

Résumé

- 1 Introduction aux EDI**
 - Définition et composantes
 - Historique
 - Exemples
- 2 Eclipse**
 - Un EDI (de plus) pour Java ?
 - Sources et ressources
 - Plateforme Eclipse
 - Utiliser Eclipse
- 3 Organisation du cours**

Définition et composantes

Definition (EDI)

Un **environnement de développement intégré**, EDI (ou IDE en anglais), est un logiciel regroupant un ensemble d'outils nécessaires au développement des applications dans un langage de programmation \mathcal{L} .

Exemples d'outils inclus dans un \mathcal{L} -EDI :

- éditeur de texte spécialisé,
- compilateur,
- débogueur,
- outils automatiques de gestion d'applications ayant plusieurs fichiers source (projets),
- gestionnaire de versions et de sauvegardes,
- générateur de documentation.

Historique

Préhistoire :

- 1950-60 : cartes perforées.
- 1960-70 : terminaux, éditeurs de texte basique, compilateur et déboguer en ligne de commande.
- 1970-80 : introduction de **makefiles** et de fichiers de configurations permettant de contrôler convenablement la compilation.

Avec le développement des SE ayant une interface graphique (1980-90), les premiers EDI apparaissent (1981 Turbo Pascal).

Quelques dates :

- 1983 : Borland Turbo Pascal (DOS), prix démocratique (50\$)
- 1987 : Borland Turbo C
- 1991 : Microsoft Visual Basic 1
- 1997 : Microsoft Visual Studio (C++)

Exemples

Logiciels libres :

- Emacs, XEmacs : basique, mais adaptables à tout langage
- OpenOffice.org : langages de script
- Kdevelop (KDE) : C, C++, basé sur les outils GNU
- Netbeans (Sun) : initialement conçu pour Java, maintenant C, C++, XML et HTML
- Eclipse (OTI-IBM) : Java, C/C++, PHP, HTML, etc.

Logiciels propriétaires :

- Visual Studio (Microsoft) : C/C++, .NET, C#, etc.
- JBuilder (Borland) : Java
- JCreator : Java
- WinDev (PC Soft) : application PC Pocket et Mobile

Résumé

- 1 **Introduction aux EDI**
 - Définition et composantes
 - Historique
 - Exemples
- 2 **Eclipse**
 - Un EDI (de plus) pour Java ?
 - Sources et ressources
 - Plateforme Eclipse
 - Utiliser Eclipse
- 3 **Organisation du cours**

Un EDI (de plus) pour Java ?

Conçu sur la base d'un EDI Java (VA4J), **Eclipse** devient un EDI pour développer des EDIs et d'autres outils.

Objectif : offrir une plateforme **ouverte** pour le développement d'applications, c'est-à-dire :

- non-dédiée à un langage ou SE ou UI
- facile à comprendre mais aussi facile à étendre
- paramétrable selon les besoins/goûts du programmeur
- capable d'automatiser les tâches lourdes du développement
- ayant une base stable
- utilisable pour son propre développement (*bootstrap*-able)
- promouvoir l'utilisation de Java

Sources et ressources

- 1996** : IBM achète OTI qui développe la suite d'EDI Visual Age (en SmallTalk), et en particulier VA4J.
- 2001** : après un investissement de 40 M\$, IBM lance Eclipse 1, grand succès populaire car ouverte et gratuite (licence CPL). Le consortium Eclipse est créé (IBM, Borland, RedHat, SuSE, Intel,...)
- 2009** : Eclipse Galileo 3.6
- 2010** : en préparation Eclipse Helios 3.7

Bibliographie :


- www.eclipse.org (cours, API, etc.)
- Le manuel (très complet, HTML) dans la distribution
- Steve Holzner, Eclipse, O'Reilly 2004

Plateforme Eclipse

Eclipse = plateforme + *plug-ins*

- plateforme
 - un exécutif (*run-time*, JVM) indépendant du SE
 - un ensemble basique de *plug-ins* extensibles
 - mécanismes (API), règles et outils pour construire de *plug-in*
 - un moteur pour découvrir, charger et exécuter des *plug-ins*
- *plug-in* = la plus petite unité qui peut être développée et utilisée séparément
 - se connecte à un point précis de la plateforme
 - remplit une tâche (pas forcément exécutable)
 - offre des points d'extension
 - coexiste avec d'autres *plug-ins*
 - instance (*feature*) = ensemble de *plug-ins* qui coopèrent pour offrir un EDI

Architecture de la plateforme Eclipse



Exécutif

(*Platform Runtime*)

- Exécute la JVM.
- Définit les **points d'extension** et le modèle **plug-in**.
 - point d'extension = interface
 - plug-in = interfaces implémentées + archive Jar + interfaces utilisées
 - déclaration de plug-in = manifeste (dépendences à l'exécution) + interface (type)

Démo...

- Découvre dynamiquement les plug-ins et maintient une liste sur la base de leur déclaration.
- Charge les plug-ins à la demande.
- Mise à jour automatique des instances (*features*).

Management des ressources : espace de travail

(*Workspace*)

- Ressources : fichiers, répertoires, projets, etc.
- Espace de travail = un ou plusieurs projets.
- Projet = partie du système de fichiers (FS) qui a une personnalité (définie par les plug-ins). Exemples : projet Java, site Web.
- Implémente un mécanisme d'histoire locale (*backup*) pour tracer les changements des ressources. **Démo...**

Plan de travail

(*Workbench*)

- Fournit l'interface visuelle pour l'utilisateur de la plateforme (UI).
- Spécificité Eclipse : l'UI a l'apparence d'une application native du SE et est basée sur deux outils (SWT – Standard Widget Tool, JFace) qui peuvent être utilisés directement.
- Composantes physiques de l'UI : menus, barre d'actions, boutons, onglets, fenêtres.
- Composantes logiques de l'UI (paramétrable par des plug-ins) :
 - Éditeur : ouvre, modifie et sauvegarde des objets ; active des actions.
 - Vue : fournit des informations sur les objets (structure, composantes, etc.) en communiquant avec d'autres vues ou l'éditeur.
 - Perspective : ensemble éditeur + vues ayant une disposition précise dans le plan de travail. Exemples : navigation, documentation, debug, etc.
- Le plus étendu point d'extension !

Support d'équipe

(*Team support*)

- Contrôle les versions et le partage d'un projet entre différents développeurs.
 - enregistre dans une archive
 - gère des modifications de fichiers
 - récupère toute modification enregistrée
 - visualise les différences entre les versions
- CVS (Concurrent Version System) est utilisé par défaut.
- API pour l'interface avec d'autres systèmes.

MCours.com

Serveur d'aide

(Help system)

- Définit des points d'extensions pour la documentation en ligne.
- Base pour le système d'aide d'Eclipse.

Utiliser Eclipse

- Installer Java (GNU ou Sun).
- Télécharger l'archive (plateforme + extensions) qui correspond à votre SE sur www.eclipse.org; desarchiver.
- Lancer l'exécutable extrait de l'archive (`eclipse` ou `eclipse.exe`).
- Paramétrer (quelques exemples) :
 - la machine virtuelle utilisée :
`eclipse -vm vmPath`
 - le paramètres de la machine virtuelle, ici la mémoire à utiliser (par défaut 256Mo) :
`eclipse -vmargs -Xmx512`
 - l'espace de travail utilisé
`eclipse -data wsPath`
- Visualiser le paramétrage : Help → About Eclipse SDK → ... Details

Résumé

- 1 Introduction aux EDI**
 - Définition et composantes
 - Historique
 - Exemples
- 2 Eclipse**
 - Un EDI (de plus) pour Java ?
 - Sources et ressources
 - Plateforme Eclipse
 - Utiliser Eclipse
- 3 Organisation du cours**

Plan du cours

- Eclipse pour Java ou C ou Ocaml ou PHP ou ... :
 - configuration d'une perspective ou instance
 - développement classique (éditer, compiler, exécuter)
 - déboguer et profiler (valgrid, gprof)
 - génération de documentations en ligne
 - test unitaire avec XUnit
 - travail en équipe (CVS)
 - compilation avec Ant ou avec des outils externes (Makefile)

- Développement de plug-ins avec PDE Eclipse.

- Outils de paquetage GNU : autoscan, autoconf, automake

Pratique

- Chaque séance comporte une partie pratique.
- Projet : application plus complexe à développer sous Eclipse.
- Examen : sur machine.

Note finale : (Exam + Projet) / 2